

MANUSEIO DE DESCARTE DE PERFURAÇÃO DE MANEIRA SEGURA E EFICIENTE COM PERFIL MINIMIZADO

Nossa caixa de descarte incorpora recursos inovadores, que oferecem uma maior segurança e facilidade de operação. Criadas para DNV 2.7-1/EN12079 e com certificação de Lloyds Register, essas caixas empilháveis podem conter uma carga útil de 8.400 kg (18.519 lb), com uma altura de apenas 1227 mm (48 1/4 pol.). Entre em contato com seu representante de vendas NOV para obter mais informações.



CARACTERÍSTICAS	BENEFÍCIOS
Carga útil de alta capacidade e perfil empilhável	Fornecer grande capacidade com tamanho minimizado.
Perfil de pouca altura	Elimina os riscos de trabalhar nas alturas.
Revestimento interno em epóxi de alcatrão Carboline* Bitumastic* 200 m	Vida útil longa da caixa com manutenção mínima

Especificações e dimensões nominais

Comprimento	2.305 mm (90 3/4 pol.)
Largura	1.776 mm (69 15/16 pol.)
Altura	1.227 mm (48 5/16 pol.)
Peso de tara	1.600 kg (3.527 lb)
Peso bruto	10.000 kg (22.046 lb)
Carga útil	8.400 kg (18.519 lb)
Área de peneiramento por deck	4 m ² (44 pés ²)

*Carboline e Bitumastic são marcas registradas da Carboline Company.